



Qloss Blockfärg

Qloss Blockfärg är en vattenburen 1-komponent NMP-fri Polyuretan/Akrylat, med särskilda skyddande egenskaper mot emissioner.

FÖRDELAR

- Mycket bra skydd mot emissioner
- Hög kemikaliebeständighet
- God flexibilitet
- God slitagebeständighet
- Motståndskraftig mot stora temperaturskillnader
- UV-beständig
- Miljövänlig
- Basta registrerad
- NMP-fri

Qloss Blockfärg är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller kriterienivå BASTA.

En registrering i BASTA-systemet enligt en specifik kriterienivå innebär att vi kan styrka att artikeln/produkten uppfyller BASTA-systemets kriterier för den aktuella kriterienivån. Se www.bastaonline.se för information om systemets kriterier och artikeln/produktens aktuella registreringsstatus.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Produkten kan med fördel användas som en skyddsfärg vid målning av museimontrar. Färgen fungerar som en skydd mot emissioner från spånskivor som riskerar att exponera (skada) museiföremålet. Färgen kan även användas på diverse träunderlag där ett högt slitage skydd efterfrågas.

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Vattenlöslig polyuretan/akrylat
Torrhalt	Cirka 32%
Densitet, Lack	Ca 1,20 g/cm ³
Glansgrad (vid 60°)	Halvmatt, glanstal 20
Förtunning	Vatten

UV-stabilitet	Mycket god
---------------	------------

ANVÄNDNINGSDATA

Arbetstemperatur	Temperatur i underlag och lokal bör överstiga + 15°C och max 70% RH / RF.
Torktid- härdning	Dammtorr efter ca 1 tim. Vid 20°C och 50% RH / RF. Övermålningsbar: 4 timmar Torktid innan belastning: ca 24 h vid + 20°C. Genomhärdad cirka 10 dagar God ventilation och förhöjd temperatur påskyndar härdningen.
Lackåtgång	Cirka 0,3 liter per kvadratmeter beroende av underlagets sugande förmåga.
Förpackning	5, 10 liter hink
Lagringstid	6 månader i obruten originalförpackning. Lagras och hanteras frostfritt.
Appliceringsverktyg	Torr pensel eller torr roller

ARBETSANVISNING

Förarbete	Rengör ytan från eventuellt förekommande smuts och andra föroreningar.
Primning	Späd Qloss Blockfärg med 50% vatten vid första strykningen.
Målning	2 koncentrerade strykningar av Qloss Blockfärg.
Maskering	Vid maskering var noggrann med att välja en maskeringstejp av hög kvalitet och som inte innehåller lösningsmedel. Efter maskering skall tejpens avlägsnas omgående. Vid användning av fel maskeringstejp riskeras underlaget att skadas. Tesa levererar en mycket bra maskeringstejp för ömtåliga ytor som är lösningsmedelsfria och släpper utan att skada underlaget.
Rengörning	Händer och övrig hud rengörs med tvål och vatten. Tänk på att Qloss Blockfärg torkar snabbt och kan därefter vara mycket svår att avlägsna. Detta gäller även arbetsverktyg som rengörs i vatten.
Arbetshygien	Sörj för god luftväxling i trånga utrymmen. Stänk på huden bör tvättas innan färgen/lacken torkat.
Skyddsmärkning	Qloss Blockfärg är ej klassad som hälsofarlig.
Transport	Qloss Blockfärg är ej klassad som "farligt gods".

Qloss AB förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående utan avisering härom. 24 februari 2021