

Qloss Optimize för fogfria hårdplastgolv



Qloss Optimize är en vattenbaserad diffusionsöppen topplack med mycket hög prestanda. Produkten kan med fördel användas vid renovering, uppfräschning eller som topplack (försegling) för olika typer av fogfria hårdplastgolv. Samtliga Qloss lackprodukter är registrerade i BASTA och Byggvarubedömningen.

VART KAN LACKEN ANVÄNDAS?

Qloss Optimize är vattenbaserad och diffusionsöppen, dvs. att produkten släpper ut fukt från underlaget. I och med att produkten är diffusionsöppen så kan man applicera lacken på nylagda golvbeläggningar så fort underlaget är gångbart. Den tidiga appliceringen garanterar även en mycket hög vidhäftning. Qloss Optimize ger ett kompletterande ytskydd genom att framför allt tillföra ett mycket bra UV-skydd samt en hög elasticitet.

Exempel på golvbeläggningar där Qloss Optimize kan appliceras är alla typer av fogfria golv (hårdplaster) såsom epoxi, polyuretan och akrylbeläggningar.

Qloss Optimize kan även med fördel appliceras på äldre slitna hårdplastgolv (efter en lättare golvslipning) och får därmed ett uppdaterat ytskydd och finish.

Qloss Optimize levereras som transparent lack eller som lackfärg (valfri NCS).

Qloss Härdare

För riktigt tungt belastade underlag rekommenderas Qloss 2-packssystem (Qloss Optimize + Qloss Härdare), vilket ökar egenskaperna för slitage beständighet, kemikaliebeständighet och elasticitet ytterligare. Qloss Härdare appliceras endast vid 2:a strykningen.

MILJÖ

Qloss Optimize är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller kriterienivå BASTA. En registrering i BASTA-systemet enligt en specifik kriterienivå innebär att vi kan styrka att artikeln/produkten uppfyller BASTA-systemets kriterier för den aktuella kriterienivån. Se www.bastaonline.se för information om systemets kriterier och artikeln/produktens aktuella registreringsstatus.

Samtliga Qloss lack & färgprodukter har fått bedömningen "Accepteras" i Byggvarubedömningen, som stöds av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar för miljöanpassande miljöval.



SNABB FAKTA

Fördelar	Kostnadseffektiv, användarvänlig, mycket hög slitagebeständighet, god flexibilitet, diffusionsöppen, kemikalieresistent, uv-beständig, köldtålig (- 80 grader Celsius), vattentät, miljövänlig (registrerad i både BASTA och Byggvarubedomningen), NMP-fri, Kan kombineras med Qloss Härdare (2 - pack system) för ökad prestanda.
-----------------	--

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Vattenlöslig polyuretan
Torrhalt	Cirka 32%
Densitet, Lack	Ca 1,02 g/cm ³
Glans	helt matt, halvmatt, högblank
UV-stabilitet	Mycket god.
Produkter ingående i systemet	Qloss Optimize och Qloss Härdare (2-pack system)
Slitage resistens (Tabern)	500 varv: 5,5 (wear index) 1 000 varv: 10 (wear index)
Hårdhet	>100 König test
Böjhållfastighet (e-module)	Brottsgräns N/mm ² : 39,4 Töjning vid brott (%): 220
Draghållfastighet (AFNOR/ASTM)	Direkt: 100/80 Omvänt: 100/80
Brandklassning	Godkänd enligt UL 94, horizontal burning test

ANVÄNDNINGS DATA

Användningstemperatur	Temperatur i underlag och lokal bör överstiga + 10°C. Lägsta filmbildningstemperatur är + 6°C.
Torktid- härdning	Dammtorr efter ca 1 tim. Vid 20°C och 50% RH. Torktid innan belastning: ca 24 h vid + 20°C. 90% härdad efter 7 dygn. + 20°C. God ventilation och förhöjd temperatur påskyndar härdningen.
Lackåtgång	Cirka 0,2 liter per kvadratmeter beroende av underlagets sugande förmåga (2 koncentrerade strykningar)
Förpackning	5, 10 liter samt IBC-container
Lagringstid	6 månader i obruten originalförpackning. Lagras och hanteras frostfritt.

ARBETSANVISNING

Förarbete nylagda polymera underlag	Qloss Optimize skall appliceras på nylagd golvbeläggning. Därmed behövs inget förarbete.
Förarbete använda golvytor	En lättare golvslipning skall göras för att få bort smuts, fett och liknande och därmed garantera en mycket god vidhäftning.
Applicering	Rör om Lacken väl före användning. Lacken appliceras med korthårig filtroller, alternativt mohairroller, (observera att applikator verktyget skall vara torr vid påbörjad applicering). Qloss Optimize skall appliceras med 2 koncentrerade strykningar. 2:a appliceringen kan normalt utföras efter ca en timme vid +20°C och 50% RH. Sörj alltid för god ventilation. Qloss 2-pack system: endast 2:a appliceringen. Tillsätt Qloss Härdare i Qloss Optimize, rör om, vänta i 5 minuter, applicera.
Applicering färgade golv	Vid färgade golv skall 1: a strykningen appliceras med färg, 2: a strykningen med transparent lack (+ Qloss Härdare).
Maskering	Vid maskering var noggrann med att välja en maskeringstejp av hög kvalitet och som inte innehåller lösningsmedel. Efter maskering skall tejpens avlägsnas omgående. Vid användning av fel maskeringstejp riskeras underlaget att skadas. Tesa levererar en mycket bra maskeringstejp för ömtåliga ytor som är lösningsmedelsfria och släpper utan att skada underlaget.
Rengöring	Händer och övrig hud rengörs med tvål och vatten. Tänk på att lacken torkar snabbt och kan därefter vara mycket svår att avlägsna. Detta gäller även arbetsverktyg som rengörs i vatten.
Arbetshygien	Sörj för god luftväxling i trånga utrymmen. Stänk på huden bör tvättas innan färgen/lacken torkat.
Skyddsmärkning	Qloss Optimize är ej klassad som hälsofarlig.
Transport	Qloss Optimize är ej klassad som "farligt gods".

SKÖTSELRÅD

Städning och underhåll	• Placera avskrapningsgaller och gärna en textilmatta vid entrén för att minska städbehovet och slitage på golvet. • Sätt slitageskydd på eventuella möbler och inredning som kan ge repor i golvet. • Torka bort smuts och utspillda vätskor så fort som möjligt. • Vi rekommenderar vårt rengöringsmedel Qloss Golvrent vid den dagliga städningen. Golvrent tar effektivt och skonsamt bort damm, smuts och fett utan att skada golvet. • Den dagliga städningen utförs med så kallade torra städmetoder. Vid behov fukttorkas golvet med vanligt förekommande grovrengöringsmedel i tvättvattnet. Dosera rengöringsmedlet enligt instruktion för respektive rengöringsmedel. Överdosa inte rengöringsmedlet i tvättvattnet. • Om så kallad kombimaskin används för städning skall vattenmängden hållas så låg som möjligt. Maskinen får inte lämna några vattenfläckar när den vänder eller stannar. • Det effektivaste underhållet är det förebyggande underhållet och regelbunden städning som tidigare nämnts. Om golvet skall omlackeras, rekommenderas att maskinslipa lacken och ytbehandla golvet på nytt.
-------------------------------	--

Qloss AB förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående utan avisering härom. 12 april 2023