

Qloss Stable Magasin för mineraliska underlag



Qloss Stable Magasin är ett vattenbaserat diffusionsöppet grundskydd för mineraliska underlag bestående av två delar, del 1 och del 2. Produkten är ett mycket bra alternativ till traditionella produkter så som dammbindare, vattenglas och olika typer av sealers. Den behandlade ytan blir PH-neutral och golvet blir mycket lätt att hålla rent och ger ett optimalt dammskydd. Golvet får ett ytskydd i form av en "hinna" som bildas på ytan. Vidare hindrar även produkten att kvartsdamm dras upp ur underlaget och yr runt i luften.

VART KAN PRODUKTEN ANVÄNDAS?

Qloss Stable Magasin kan appliceras på alla typer av mineraliska underlag såsom betong, flytspackel och puts.

EXEMPEL DÄR QLOSS STABLE MAGASIN KAN ANVÄNDAS

- Ytor med en lättare belastning och slitage, så som sadelkammare, foderrum och maskinhallar.
- Befintligt, nyslipat eller nylagt betonggolv där man önskar ett ytskydd samt dammfritt golv.

APPLICERING

Applicera med en primer spruta, stryk ut med ett korthårigt städverktyg så som mircromopp eller liknande.

MILJÖ

Qloss Stable Magasin är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller kriterienivå BASTA. En registrering i BASTA-systemet enligt en specifik kriterienivå innebär att vi kan styrka att artikeln/produkten uppfyller BASTA-systemets kriterier för den aktuella kriterienivån. Se www.bastaonline.se för information om systemets kriterier och artikelns/produktens aktuella registreringsstatus.

Qloss Stable Magasin är "Rekommenderad" i Byggvarubedömningen, som stöds av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar för miljöanpassande miljöval.

SNABB FAKTA

| | |
|-----------------|--|
| Fördelar | Kostnadseffektiv, användarvänlig, lätt att applicera, lättstädad yta, diffusionsöppen, PH-neutral yta, miljövänlig (registrerad i både BASTA och Byggvarubedömningen) NMP-fri. |
|-----------------|--|

PRODUKT DATA

| | |
|--------------|----------|
| Glans | halvmatt |
|--------------|----------|

ANVÄNDNINGSDATA

| | |
|------------------------------|--|
| Användningstemperatur | Underlagstemperatur minst 12°C och 3°C över daggpunkt i underlag och rum. Högsta appliceringstemperatur i rum, 27°C |
| Torktid- härdning | Dammtorr efter ca 1 tim. Vid 20°C och 50% RH. Torktid innan belastning: ca 24 h vid + 20°C. 90% härdad efter 7 dygn. + 20°C. God ventilation och förhöjd temperatur påskyndar härdningen. |
| Materialåtgång | Cirka 0,15 liter per kvadratmeter beroende av underlagets sugande förmåga (Strykning A + strykning B) |
| Förpackning | 5, 10 och 25 L dunkar |
| Lagringstid | 6 månader i obruten originalförpackning. Lagras och hanteras frostfritt. |
| Återvinning | Allt använt emballage får nytt liv om det lämnas till återvinningen. |

ARBETSANVISNING

| | |
|--------------------------|---|
| Förarbete | Ytor som ska beläggas ska vara rena och torra, fria från löst sittande material, cementhud, fett, olja och andra föroreningar som negativt kan påverka vidhäftningen. För bästa vidhäftning bör förorenade underlag tvättas med alkaliskt tvättmedel. Skölj rikligt med vatten och låt underlaget torka före applicering av lacken. |
| Applicering | Ytor som beläggs skall vara torra vid applicering. Skaka väl före användning. Del 1: Applicera med en primer spruta, stryk ut med våtmopp. Del 2: Samma som ovan. Applicering kan normalt utföras efter ca en 1 timme vid +20°C och 50% RH. Sörj för tillräcklig ventilation vid arbete. Undvik luftdrag. Olika materialpåföring, för hög luftfuktighet eller för låg underlagstemperatur (under 12°C) kan leda till optiska störningar som exempelvis olikheter i produktens glansgrad. |
| Efter applicering | Undvik att täcka golvet under härdningstiden och täck <u>inte</u> golvet med ett diffusionstätt material så som folie, mjölkkartong eller liknande. |
| Maskering | Vid maskering var noggrann med att välja en maskeringstejp av hög kvalitet och som inte innehåller lösningsmedel. Efter maskering skall tejpens avlägsnas omgående. Vid användning av fel maskeringstejp riskeras underlaget att skadas. Tesa levererar en mycket bra maskeringstejp för ömtåliga ytor som är lösningsmedelsfria och |



| | |
|--------------------------------|---|
| | släpper utan att skada underlaget. |
| Rengöring av utrustning | Arbetsverktyg rengörs i vatten. |
| Arbetshygien | Händer och övrig hud rengörs med tvål och vatten. |
| Underhåll | Den dagliga städningen utförs med så kallade torra städmetoder. Vid behov fuktorkas golvet med vanligt förekommande grovrengöringsmedel (pH 5-8,5), i tvättvattnet. Dosera rengöringsmedlet enligt instruktion för respektive rengöringsmedel. Överdosera inte rengöringsmedlet i tvättvattnet. |
| Renovering | Om golvet skall omlackeras, rekommenderas en lätt maskinslipning av ytan innan ny ytbehandling. |
| Skyddsmärkning | Qloss Stable Magasin är ej klassad som hälsofarlig. |
| Transport | Qloss Stable Magasin är ej klassad som "farligt gods". |

Qloss AB förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående utan avisering härom. 10 juli 2020