

SKÖTSELINSTRUKTIONER

Qloss golvlack är en mycket slitstark produkt som uppfyller höga krav på slitagebeständighet. Om nedanstående råd följs kommer Qloss golvlack att behålla sina egenskaper under lång tid.

Att minska städbehov och slitage

En rätt utformad entré med väl fungerande avtorkningsytor minskar städbehovet och slitaget på golvet. Dela in entrén i sektioner enligt följande:

- Avskrapningsgaller
- Grov matta
- Textilmatta som absorberar fukt och tar bort finkorning smuts.

Sätt slitageskydd på eventuella möbler och inredning som kan ge repor i golvet och låt inte smutsfläckar sitta längre tid än nödvändigt.

Städning

Den dagliga städningen utförs med så kallade torra städmetoder. Vid behov fukttorkas golvet med vanligt förekommande grovrengörningsmedel (pH 5-10), i tvättvattnet. Dosera rengörningsmedlet enligt instruktion för respektive rengörningsmedel. Överdosera inte rengörningsmedlet i tvättvattnet. Vi rekommenderar vårt eget rengöringsmedel Golvrent vid den dagliga städningen. Golvrent tar effektivt och skonsamt bort damm, smuts och fett utan att skada golvet.

Om en städmaskin används ska vattenmängden hållas så låg som möjligt. En riktlinje är, att inte använda mer vatten än att kvarvarande fukt på golvet skall torka inom några minuter. Maskinen får inte lämna några vattenfläckar när den vänder eller stannar.

Fläckborttagning

Vissa typer av fläckar är svåra att ta bort. Om ett obekant fläckborttagningsmedel skall användas, testa medlet på en begränsad yta vid ett undanskymt område på golvet innan användning. Om medlet förändrar lackytan använd inte medlet. Använd endast alkoholfria rengöringsmedel.

Underhåll och renovering

Det effektivaste underhållet är det förebyggande underhållet och regelbunden städning, som tidigare nämnts. Om golvet skall omlackeras, rekommenderas att maskinslipa lacken och ytbehandla golvet på nytt.

Faktureringsadress / Tillverkningsenhet

Qloss AB / Truckvägen 6 / SE-231 62 Trelleborg
Telefon: +46 (0)410 - 460 70 / qloss@qloss.se / www.qloss.se

